



COBRA

352/MA

COBRA 352, Handbediende cirkel
afkortzaagmachine voor het zagen van aluminium
en lichtmetaal met een hardmetaal zaagblad.
De machine zaagt van -45° tot $+45^{\circ}$, de zaagkop
kan van 0° tot $+45^{\circ}$ neigen.
Bij het model 352 MA (pneumatische klem)
welke wordt geleverd met stalen onderkast,
sluiten de klemmen automatisch als de zaagkop
naar onder komt.



| | | |
|-----|--------|--------|
| | | |
| 45° | 160x35 | 180x20 |





ENIGE KENMERKEN:

- Elektrische bedieningskast met totaal identificeerbare bedrading, stand-by, afsluitbare hoofdschakelaar, overlast beveiliging, nullast beveiliging, noodstop, bedieningshendel IP55 en laagspanning 24V.
- Draaitafel gemonteerd op een rollager voor een goede en nauwkeurige verstekinstelling.
- Instelbare mechanische aanslagen op -45°, 0° en +45° om de zaagkop snel te positioneren.
- Klemhendel om de tafel op elke willekeurige

graad te klemmen.

- Stalen onderkast (voor 352 MA)
- Beschermkap voorbereid voor de montage van een spanenzuiger.
- Inrichting voor het automatisch koelen en smeren van het zaagblad.
- De machine is voorzien van twee materiaalklemmen, die vrij in de langs richting kunnen worden verplaatst.
- De beweegbare aluminium bekken kunnen verticaal worden afgesteld.

- Vergrendel systeem voor de zaagkop
- Materiaal oplegsteun met rol tevens adapter voor montage van de aanvoer rollenbaan
- Instelbare lengte aanslag voor zaagsneden van gelijke lengte.
- Machine voorbereid om te worden gehesen.
- Machine wordt geleverd zonder zaagblad
- Bedienings sleutels, handleiding en onderdelenlijst



TOEBEHOREN OP PAG. 61 – NR. 02 - 03 - 06 - 31 - 39 - 62 - 64 - 71 - 79

| COBRA | kg | mm | kW | rpm | kW | rpm | mm | 0° | 120 | 105 | 180x70 | 80 |
|-------|-----|---------------|-----|------|---------|-----------|-----|------|-----|-----|--------|----|
| 352 | 175 | HM 350x32x3,4 | 2,2 | 3400 | 1,5/2,2 | 1700/3400 | 180 | +45° | 120 | 100 | 135x60 | 55 |
| 352MA | 225 | | | | | | | -45° | 110 | 95 | 135x60 | 55 |

